

KITS PORTE DE GARAGE ISOLANT REFLECTEUR A BULLES



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	KIT REFLEX	XL KIT
Dimensions	0,60 m x 10 ml	0,60 m x 10 ml
Surface	6 m ²	6 m ²
Poids (rouleau)	+ / - 2 kg	+ / - 0,9 kg
Conductivité thermique (λ)	0,037 W / (m.K)	0,031 W / (m.K)
Poids (m ²)	+ / - 320 g	+ / - 160 g
Epaisseur	+ / - 4,7 mm	+ / - 3 mm
Résistance à la pénétration de l'eau	W1	W1
Classement au feu	B-s1, d0	
Résistance thermique (ISO9869)*	2,4 m ² K/W	



COMPOSITION

KIT REFLEX	XL KIT
2 films aluminium	2 films métallisés
1 film PE	1 film à bulles
2 films bulles	



COMPOSITION DU KIT

- Rouleau isolant
- Adhésif aluminisé
- Adhésif double face



* Résistance thermique de l'ouvrage, déterminée selon la norme ISO 9869 dans les conditions climatiques de l'essai (norme qui permet d'obtenir les performances thermiques IN SITU)

POSE FACILE ET RAPIDE



MESURER



COUPER



ASSEMBLER

ROULEAU DE 6 M²