

GN 165

Electrique monophasé

Volant démontable de grande dimension favorisant le basculement.

Protection totale de couronne

Cuve emboutie avec bord roulé : meilleure résistance aux chocs (pelle).

Blocage de la cuve par pédale

Châssis mécano-soudé rigidité et robustesse.

Roues ø 200 mm : manutention favorisée.

Roulements de cuve étanches graissés à vie.

Pignon d'entraînement en fonte


Capot moteur électrique

- Matériaux composites anti-choc.
- Protection **IP45** (protégé contre les projections d'eau de toutes directions).
- Double isolations, **classe II**.
- Sonde thermique (protection du moteur contre les surcharges).
- Entraînement par courroie poly-V à tension permanente, sans réglage.

Finition peinture époxy polyester

Pales de malaxage mécano-soudées

Couronne en matériaux composite robustesse et réduction sonore.



Caractéristiques techniques

Capacité de cuve	litre	160
Capacité maxi de malaxage	litre	130
Couronne en matériau composite		•
Moteur monophasé 230V/50Hz		•
Puissance absorbée	W	850
Indice de protection		IP45
Longueur	m	1,21
Largeur	m	0,70
Hauteur	m	1,33
ø Roues pleines	mm	200
Poids avec moteur électrique	kg	53
Niveau sonore garanti	dB	97



Logistique	
Désignation	GN165 monophasé
Référence	GN16EP1ER
Gencod	3700018112005
Garantie	12 mois pièces
Palette perdue	OUI
Palette gerbable	OUI
Poids Total	280 kg
Conditionnement	palette de 5
Dimensions	2,20 x 1,22 x (H) 1,44 m
Camion complet	60

