

SM 165 S

Couronne de cuve et pignon en fonte

Roulements de cuve graissés à vie.

Orientations de cuve universelles pour un rendement optimum

Blocage de cuve par frein à pédale



Pales de malaxage étudiées pour un malaxage optimum

Protection latérale facilitant le nettoyage

Moteur électrique monophasé 230V/50Hz

- Capot moteur électrique en plastique, résistant au choc
- double isolation, classe II, protection IP 45 (protégé contre les jets d'eau)
- interrupteur magnétique à manque de tension et protection thermique.

Entraînement par roues dentées

Châssis renforcé, grande rigidité

Finition peinture époxy-polyester

Logistique	
Désignation	SM 165 S monophasé
Réf. - Gencod	450020 - 4006004041014
Garantie	12 mois pièces
Poids Total	86 kg
Conditionnement	unité
Dimensions	1,32 x 0,83 x (H) 1,40m
Camion complet	



3/4 sac de ciment de 35 kg à chaque malaxage.



Caractéristiques techniques		SM 165 S
Capacité de cuve	litre	165
Capacité maxi de malaxage	litre	140
Moteur mono.230V/50Hz	kW/ch	0,37/0,5
Longueur	m	1,32
Largeur	m	0,83
Hauteur	m	1,40
∅ roues pleines	mm	380
Poids avec moteur	kg	86
Niveau sonore	dB	88