

Perceuse – visseuse 18 V 5.0 Ah

DV18DSDLWPZ

EAN 4966376313181

5.0Ah
Li-ion

HIT-
SYSTEM
CASE

3 ANS
GARANTIE
ELECTROPORTATIF



- Réversible
- Puissant couple de serrage souple 43 Nm - extrême 92 Nm
- Couple réglable sur 22 positions
- Vitesses variables
- Frein moteur instantané
- Légère : la batterie 5Ah reste au même poids qu'une 3Ah & 4Ah
- Ergonomique avec poignée fine soft-grip pour une parfaite prise en main
- Solide mandrin auto-serrant 13 mm métallique à blocage
- Indicateur du niveau de charge de la batterie
- Eclairage LED
- Chargeur ventilé = optimise l'utilisation des batteries

■ Caractéristiques

Puissance	18 V - 5 Ah Li-ion
Vitesse à vide Basses	0-400 tr/min
Vitesse à vide Hautes	0-1800 tr/min
Vitesse de frappe	0-6000 / 0-27000 cps/min
Capacité acier / brique / bois	13 / 16 / 65 mm
Capacité vis mécanique	Ø 6 mm
Capacité vis bois	Ø 8 x 100 mm
Couple de serrage réglable	2 - 8 Nm / 22 pos
Couple maxi pos. perçage	46 Nm / 92 Nm
Mandrin auto-serrant	13 mm
Filetage mandrin	1/2" x 20 UN
Niveau puissance sonore	92 dB(A)
Niveau pression acoustique	81 dB(A)
Emission de vibration	2,5 - 13,3 m/s ²
Poids	2,2 kg
Dimensions LxHxl	228 x 258 x 82 mm

■ DV18DSDLWPZ



Applications

Tous travaux de précision et de puissance en vissage et perçage jusqu'à 13 mm dans l'acier, 16 mm dans la brique et 65 mm dans le bois. Fixation: bois sur métal, isolant sur profilé acier. Montage de tuyauteries, vissage de chevilles...

Accessoires standards

Batteries x 2 (BSL1850) 335790 - Chargeur ventilé UC18YFSL - Poignée aux. 331906 - Mandrin auto-serrant 323898 - Embout - Coffret clipsable

Garantie HiKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HiKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HiKOKI Power Tools France s.a.s