

## Cloueur de finition 65 mm

**NT1865DBSLWXZ**

EAN 4966376316311

**3 ANS**  
GARANTIE  
ELECTROPORTATIF

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor

**3.0Ah**  
Lithium

NT1865DBSLWXZ	
L	25 - 65 mm
A	2.8 mm
B	1.4 mm
C	1.3 mm
D	1.65 mm



### Système d'entraînement par air comprimé

- Mini-Brads droit 16 GA – 25-65 mm x 1,65
- Cadence de tirs : 3 tirs/sec en continu ou séquentiel par contact
- 1500 tirs par charge
- Capacité du magasin : 100 projectiles
- Ajustement profondeur sans outil
- Eclairage LED
- Crochet de suspension orientable
- Indicateur de charge
- Moteur Brushless
- Interrupteur tir continu/ séquentiel
- Air comprimé
- Faible coût de fonctionnement = rentabilité

### ■ Caractéristiques

Puissance	18 V – 3.0 Ah Li-ion
Type de clous	brad
Longueur clous	25 - 65 mm
Diamètre clous	1,6 mm
Capacité magasin	100 pièces
Vitesse de clouage	3 s.
L x H	298 x 315 mm
Poids	3,4 kg

### ■ NT1865DBSLWXZ

### Applications

portes et cadres de fenêtres, sols et parquets, abris de jardin



### Accessoires standards

2 accus - 1 chargeur - 1 HSC IV

**Garantie HIKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : [www.hikoki-powertools.fr](http://www.hikoki-powertools.fr)**

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HIKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HIKOKI Power Tools France s.a.s