

## ELAG - 025 - T25

- Tronçonneuse Thermique 25,4 cm<sup>3</sup>
- Système anti-vibration
- Moteur Titan, 2 temps monocylindre, refroidissement par air, bulle d'amorçage pour un démarrage facilité.
- Puissance 0,9 kW à 8500 min-1
- Essence : mélange essence/huile à 2,5 % pour moteur 2 temps
- Huile recommandée : 10W30
- Bougie L7T
- Vitesse maximum : 10500 min-1
- Vitesse au ralenti : 3500 min-1 à ±200 min-1
- Guide chaîne : 30 cm (12")
- Niveau de puissance acoustique garanti (Lwa) : 117 dB
- Niveau de vibrations poignée principale : 6,492 m/s<sup>2</sup>
- Niveau de vibrations poignée latérale : 6,899 m/s<sup>2</sup>

- Poignée principale ergonomique, équilibrée, particulièrement adaptée aux travaux de charpente et d'élagage.



Coupe  
25 cm

Poids  
3,12 kg

Guide 30 cm et chaîne Orégon



Griffes de maintien

CE

Caractéristiques	ELAG-025-T25
Moteur essence 2 temps	25,4 cm <sup>3</sup>
Puissance	0,9 kW
Mélange huile/essence	2,5 %
Réservoir essence	230 ml
Réservoir huile de chaîne	160 ml
Longueur de coupe	250 mm
Dimensions	265 x 225 x 230 mm
Niveau sonore garanti	117 dB(A)
Poids net sans chaîne, ni guide	3,12 kg
<b>Référence</b>	<b>ELAG-025-T25</b>
<b>Gencod</b>	<b>3700018199310</b>