



Technical data sheet PLACSTOP Z 0195

Profilé d'ombrage pour plaques de plâtre Placstop Z 0195 - MDB Profil



1 mm



RÉFÉRENCES

- Pièces x dimension : 25 x 2.50 m - 62.50 m
- Emballages par palette : 160
- N° d'article : 0195025250

DESCRIPTION

- Profilé d'ombrage en "L"
- Plaques de plâtre de 9,5 à 25 mm
- Acier aluzinc (AZ 150)
- Aile de 30 mm avec triple rangée de perforations rondes de 5 mm et une quatrième rangée de perforations rondes de 3 mm, retour en "L" de 10 x 10 mm
- Finition des plaques de plâtre à bords droits de 9 à 25 mm pour obtenir un joint creux de 10 mm entre le mur et le plafond

ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT

1 mm

FABRICATION

Arrêt profilé à partir d'une bande pré-découpée de qualité acier aluzinc (AZ 150) selon la norme EN 10215

PRÉCAUTIONS DE MISE EN OEUVRE

Il faut toujours se renseigner auprès du fabricant pour vérifier la compatibilité de l'enduit avec le profilé utilisé.

AUTRES DIMENSIONS

- 3.00 m

STOCK

0195025250 : Pas de stock
0195025300 : Pas de stock

PLACEMENT

- Fixation mécanique (vis ou agrafes galvanisées) sur la plaque de plâtre à bords droits
- Finition à l'aide d'enduit de finition de 1 mm d'épaisseur