



Par des Couvreurs pour les Couvreurs

Pieuse LÉGÈRE

La plieuse de chantier polyvalente, légère et compacte !



Les + Produits

- + Outil complet pour le chantier (3 en 1)
- + Transport facile sur chantier
- + Pliage jusqu'à 0,80 mm (zinc 14)

DIMOS
ZI - 648, rue du Tertre
BP 80029 - 44151 ANCENIS Cedex FRANCE
Tél. : +33(0) 240 832 501 - Fax: +33(0) 240 832 575
contact@dimos.fr - www.dimos.fr

Caractéristiques et capacités techniques



Plieuse présentée avec options

Caractéristiques	
Longueur	1,24 m
Largeur	0,62 m
Hauteur	0,98 m
Poids	38 Kg
Longueur de travail	1 m

Capacités techniques	
Acier 400 N/mm ²	0,40 mm
Alu A5 1/2 dur H24	0,50 mm
Cuivre 1/4 dur	0,40 mm
Inox 470 N/mm ²	0,40 mm
Zinc	0,80 mm (zinc 14)

Réf.	Désignation / Contenu
081335	Plieuse LÉGÈRE 1m avec baguette Ø 13 mm + pieds
981335	Plieuse LÉGÈRE 1m avec baguette Ø 13 mm + pieds + coupe manuelle (adaptation coupe feuille + Rotalame®)

Options	
071261	Adaptation coupe feuille
071224	Rotalame

Les avantages de la plieuse LÉGÈRE

POLYVALENTE



- Une machine, **3 fonctions** :
 - elle plie,
 - elle ourle,
 - elle coupe (option)
- Réalisation de **plis rapprochés** grâce à son tablier court
- Plie du **zinc** jusqu'à **0,8 mm**

MOBILITÉ



- Machine **légère** et **compacte**
- **Pieds démontables** avec vis papillon

CONFORT D'UTILISATION



- Sa **baguetteuse démultipliée** de série limite les efforts lors de la réalisation d'ourlets.
- Sa **bielle autobloquante** permet l'immobilisation de la baguette lors de la mise en place de la feuille.

SÉCURITÉ



- **Assistance** à l'ouverture du presse-flan : Maintient le presse-flan ouvert et évite ainsi le risque de pincement des doigts de l'opérateur.
- Sa **barre d'appui** permet de stabiliser la machine lors du pliage.