



VISUEL



20002 - BLANC OPTIQUE



75070 - GRIS ACIER

DESCRIPTION

Pantalon en polyester et coton avec genouillère résistante à l'eau avec ouverture sur la partie haute, poche latérale équipée, porte-marteau et porte-mètre en matériau résistant à l'abrasion. Ceinture moulée et insert élastique à l'entrejambe pour davantage de liberté dans les mouvements. Triples coutures, détails réfléchissants. Bouton escamotable. Jambe ergonomique et longueur réglable avec boutons à pression.

COMPOSITION

Twill 65% coton 35% polyester; 230 gr/m²


CARACTÉRISTIQUE



REFLEX DETAILS



PACKAGING



POLYBAG

CONSEILS D'UTILISATION



CE EN ISO 13688 2013

LIRE AVEC ATTENTION LE MODE D'EMPLOI SUIVANT.

Le vêtement a été créé et réalisé pour satisfaire les conditions essentielles requises de sécurité et de santé prescrites par la directive 89/686/CEE, transposée par le décret législatif n. 475/92 et les modifications successives, et de façon qu'il soit conforme à la norme EN ISO 13688:2013 (ex EN340:2004), concernant les exigences générales pour les vêtements de protection.

AVERTISSEMENT:

- l'utilisateur doit déterminer, selon l'évaluation des risques possibles, la nécessité d'assortir le vêtement à d'autres dispositifs de protection du reste du corps;
- les propriétés du vêtement sont garanties s'il est porté et attaché correctement et chois de la taille exacte;
- au cas où le vêtement n'est pas intact ou en présence de défauts, suspendre l'utilisation du vêtement et le remplacer par un autre;
- cette note d'information doit être conservée pour toute la durée du DPI en usage;
- les modifications du DPI ne sont pas permises.

LIMITES D'EMPLOI

Le vêtement ne protège pas contre:

- les risques d'accrochage aux pièces en mouvement;
- les risques d'agressions chimiques (acides, solvants, etc.);
- les risques d'agressions mécaniques (coupe, perforations, etc.);
- les risques thermique;
- les risques de traversées et d'extinction de flammes;
- risques de visibilité faible;
- tout autre risque non indiqué ci-dessus.

