

## XC 30 L - Aspirateur eau et poussières cuve polypropylène

- Fabrication européenne
- Aspiration eau et poussières fines ou colmatantes sans sac
- Système de nettoyage automatique, le filtre est décolmaté automatiquement par impulsion d'air; avec cycles de 0,2 sec. toutes les 15 sec., sans interruption d'aspiration
- Système de décolmatage déconnectable
- Équipé d'une prise électrique pour démarrage synchronisé par outil électro-portatif 100 à 2400 W
- Filtre principal en PTFE : faible adhérence aux poussières, impréscible et lavable
- Pré-équipé pour adaptateurs support Boxx de rangement, Sortimo ou Systainer (en option)
- Support accessoires
- Support câble d'alimentation
- Flexible armé anti-écrasement
- Transportable facilement (faible poids et dimensions réduites) avec cuve équipée de 2 roues +2 roulettes métalliques pivotantes avec frein
- Démarrage du moteur en douceur avec un variateur de vitesse électronique
- Sécurité surfauffe moteur à coupure automatique
- Câble d'alimentation en néoprène HO5 RRF 3G 1,5 longueur 7,5 m
- Antistatique
- Accessoires livrés de série :
  - tube inox coudé 400 mm
  - tubes inox droits 3 x 350 mm
  - flexible Ø 36 mm, longueur 3000 mm
  - suceur à eau et poussières 300 mm
  - suceur plat 200 mm
  - filtre principal plat PTFE Classe M
  - adaptateur pour outil électroportatif

✓ **Conseils d'utilisation :**

Ces appareils ne conviennent pas au nettoyage des poussières nocives (farine, amiante, plomb, matières inflammables...).



Cuve	Volume de cuve (L)	Capacité cuve (L)	Dépression (Kpa)	Débit (l/min)	Niveau sonore (dBA)	Ø accessoires	Décolmatage	Longueur de câble		Puissance (W)	 (kg)	Dimensions L x p x H (cm)	
Polypropylène	30	19.5	25	4500	60	36	automatique	7,5	230 V Mono	1400	14.5	56.5 x 38.5 x 52	20405030

## Accessoires et consommables

### KITS

	Caractéristiques	
<b>Kit BOXX</b>	Coffre de rangement Boxx 136 + adaptateur universel	20498600



	Caractéristiques	
<b>Kit MOBILE</b>	Poignée métallique + crochets	20498700



	Caractéristiques	
<b>Kit DR</b>	Filtre classe M + filtre classe H et carter orange + Suceur plat métal long. 920 mm	20498500

