


Largeur (cm)	63	73	83	93	146	166
Hauteur BP : 204 cm		X	X	X		
Hauteur PS coulissant : 204 cm		X	X			
Hauteur PS rénovation : 204 cm						

DÉFINITION DU DORMANT

- **Huisserie de 72 en bois résineux** recouverte de 2 faces en MDF de 2,75 mm d'épaisseur de section 72 x 46 mm pour une cloison de 50 mm (pose sans couvre-joint) ou une cloison de 72 mm en ajoutant un couvre-joint.
- Huisserie laquée Blanc ou Noir.
- Joint de frappe périphérique de base noir.

SYSTÈME COULISSANT

- Disponible en porte seule à rive droite pour système coulissant.
- Rainurage sur le bas de porte de 15 x 8 mm.
- **Défonçage poignée au choix :**
 - sans défonçage,
 - défonçage pour poignée cuvette ovale et tire-doigt.
- Deux systèmes coulissants disponibles : **en applique (système Slide, Apply ou Rolling) et galandage (Scrigno ou Eclisse).**



REVÊTEMENT

Laquage noir ou blanc


FERRAGE

Paumelles en acier



DÉFINITION DE L'OUVRANT

- Montants et traverses avec une âme en résineux recouvertes de 2 faces de MDF de 2,75 mm d'épaisseur.
- Panneau bas en MDF de 12 mm d'épaisseur.
- Petits montants verticaux en Pin de 16 mm d'épaisseur.
- Vantail à rive droite d'une épaisseur de 40 mm.
- 3 paumelles non réglables.
- Vitrage de 3,2 mm transparent.
- Dimensions du clair de vitrage : H 990 x L 213,3 mm.
- Serrure olive et gâche posées en usine.
- Poignée fournie d'usine mais non posée.



OPTIONS

- Pack couvre-joint.

FINITIONS

- De base : laquage Noir ou Blanc.



EMBALLAGE

- Bloc-porte **emballé** individuellement sous film plastique avec cornières carton sur les montants et cales polystyrène.
- Porte seule emballée individuellement sous film plastique avec cornières carton sur les montants avec mousse.