

# GAMME ALINÉA PRÊT À PEINDRE | BRÉHA




Largeur (cm)	63	73	83	93	146	166
Hauteur BP : 204 cm	X	X	X	X		
Hauteur PS coulissant : 204 cm	X	X	X	X		
Hauteur PS rénovation : 204 cm						

## DÉFINITION DU DORMANT

- **Huisserie en MDF** enrobée d'un papier pré-peint blanc :
  - › de **72 mm** de section 72 x 46 mm pour une cloison de 50 mm (pose sans couvre-joint) ou une cloison de 72 mm en ajoutant un couvre-joint.
  - › de **90 mm** de section 93 x 46 mm pour une cloison de 72 mm sans couvre-joint.
- **Huisserie fin de chantier en MDF** pré-peint blanc pour une épaisseur de cloison de 50 à 202 mm.
- **Huisserie invisible** en aluminium blanc.
- Joint de frappe périphérique blanc.

## SYSTÈME COULISSANT

- Disponible en porte seule à rive droite pour système coulissant.
- Rainurage sur le bas de porte de 15 x 8 mm.
- **Défonçage poignée au choix** :
  - › sans défonçage,
  - › défonçage pour poignée cuvette (Ø 40,7 mm) avec coquille fournie (système en applique uniquement),
  - › défonçage pour poignée cuvette (Ø 48 mm) et tire-doigt,
  - › défonçage pour poignée cuvette (Ø 48 mm) et tire-doigt avec serrure.
- Deux systèmes coulissants disponibles : **en applique (système Slide, Apply ou Rolling) et galandage (Scrigno ou Eclisse)**.



## REVÊTEMENT

MDF pré-peint blanc


## FERRAGE

Fiches à broches en acier bichromaté  
Diam 13 - Longueur 82 mm



## DÉFINITION DE L'OUVRANT

- Âme alvéolaire (remplissage nid d'abeille).
- Vantail à recouvrement d'une épaisseur de 39 mm avec faces en MDF recouvertes d'une pré-peinture blanche.



Les chants bruts laissent apparaître les 2 panneaux MDF et l'alèse en résineux.

Pré-finition nécessitant obligatoirement une reprise de finition par le client.

- Serrure à clé (gâche posée sur le cadre dormant face à la serrure permettant le verrouillage).

## OPTIONS

- Disponible en version âme pleine tubulaire (largeur 63, 73, 83 ou 93 cm).
- Bloc-porte disponible en **version acoustique ou thermique** (uniquement en largeur de 73, 83 ou 93 cm).
- **Plinthe automatique** : entaillage, fourniture et pose d'une plinthe automatique en bas de porte pour absorber un jeu entre 5 et 13 mm.
- Serrure bec de cane à condamnation.
- **Pack couvre-joint.**

## FINITIONS

- De base pré-peint blanc.
- Pas de finition usine possible.

## EMBALLAGE

- **Emballage** individuel avec housse rétractable microporeuse avec deux tasseaux de protection.