

GAMME CLASSIQUE POSTFORMÉ | ÉCO



Largeur (cm)	63	73	83	93	146	166
Hauteur BP : 204 cm	X	X	X	X	X	
Hauteur PS coulissant : 204 cm		X	X			
Hauteur PS rénovation : 204 cm						

DÉFINITION DU DORMANT


- **Huisserie de 90 mm** en MDF enrobée d'un papier pré-peint blanc de section 93 x 46 mm pour une cloison de 72 mm sans couvre-joint.

Disponible uniquement par palette de 10 unités

- **Huisserie Fin de Chantier en MDF** enrobée d'un papier pré-peint blanc pour une épaisseur de cloison de 50 à 202 mm.
- Joint d'étanchéité 3 côtés.

SYSTÈME COULISSANT

- Disponible en porte seule à rive droite pour système coulissant.
- Rainurage sur le bas de porte de 15 x 8 mm.
- **Défonçage poignée possible :**
 - défonçage pour poignée cuvette (Ø 48 mm) et tire-doigt avec serrure.
- Deux systèmes coulissants disponibles : **en applique (système Slide, Apply ou Rolling) et galandage (Scrigno ou Eclisse).**



REVÊTEMENT

MDF pré-peint


FERRAGE

Fiches double broches réglables
Diam 13 - Longueur 82 mm



DÉFINITION DE L'OUVRANT

- Âme alvéolaire (remplissage nid d'abeille).
- Vantail à recouvrement d'une épaisseur de 39 mm.
- Panneau postformé pré-peint, aspect veiné bois. Chants bruts résineux abouté.



Pré-finition nécessitant obligatoirement une reprise de finition par le client.

- Serrure à clé (gâche posée sur le cadre dormant face à la serrure permettant le verrouillage).

OPTIONS

- Bloc-porte disponible en **version thermique** (uniquement en largeur de 73, 83 ou 93 cm).
- Serrure bec de cane à condamnation.

FINITIONS

- De base pré-peint blanc.
- Pas de finition usine possible.

EMBALLAGE

- **Emballage** individuel avec housse rétractable microporeuse avec 1 plaque de carton.
- Huisserie fin de chantier sous emballage carton.
- Conditionnement possible à l'unité ou par palette de 21 uniquement en monoréférence et sens homogène (y compris pour les blocs-portes thermiques).