

Projecteur LED mural WS 2050 W, 1680 lm, IP 44, blanc

Utilisation polyvalente en intérieur comme en extérieur (terrasse, garage, cour, patio, entrée, ...).



**1680
LUMEN**

Référence 1178080200
Code-barre 4007123680115

DESCRIPTION

- Puissantes LED SMD idéales pour illuminer une surface extérieure.
- Tête de projecteur orientable horizontalement et verticalement pour un éclairage ciblé.
- Boîtier résistant aux ultra-violets.
- Montage rapide et facile au mur.
- Set de visserie pour le montage fourni.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1178080200
Code-barre	4007123680115
Flux lumineux	1,680 lm
Consommation électrique	20.5 W
Efficacité lumineuse	81 lm/W
Classe d'efficacité énergétique	

Température de couleur	3,000 K
Indice de rendu des couleurs	80
Min.-Max. Tension d'entrée nominale	220 V - 240 V
Durée de vie	35,000 h
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK07
Classe de protection	I
Indice de protection (IP)	IP44

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1
Poids du produit (sans emballage)	0.53 kg
Dimensions LxIxH (sans emballage)	17 cm x 14 cm x 16,5 cm

Poids du produit (emballage fourni)	0.66 kg
Dimensions LxIxH (emballage compris)	18 cm x 10 cm x 22 cm

FOURNITURES LIVRÉS AVEC LE PRODUIT

Projecteur LED mural extérieur WS 2050 W, set de visserie (2x vis PWA4x35mm, 2 chevilles ø6x27mm)