

Projecteur LED mural WS 2050 SP avec détecteur de mouvements, 1680 lm, IP 44, noir

Utilisation polyvalente en intérieur comme en extérieur (entrée, garage, cour, patio, jardin, ...).



Référence 1178080110
Code-barre 4007123680108

DESCRIPTION

- Puissantes LED SMD idéales pour illuminer une surface extérieure.
- Tête de projecteur orientable horizontalement et verticalement pour un éclairage ciblé.
- Capteur crépusculaire.
- Secteur de capture jusqu'à 180°.
- Portée jusqu'à 10 m.
- Durée de fonctionnement réglable de 10 secondes à 4 minutes.
- Boîtier résistant aux ultra-violets.
- Montage rapide et facile au mur.
- Set de visserie pour le montage fourni.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1178080110
Code-barre	4007123680108
Flux lumineux	1,680 lm
Consommation électrique	20.5 W
Efficacité lumineuse	81 lm/W
Classe d'efficacité énergétique	
Température de couleur	3,000 K
Indice de rendu des couleurs	80

Min.-Max. Tension d'entrée nominale	220 V - 240 V
Durée de vie	35,000 h
Avec détecteur de mouvement	true
Max. gamme de détection	10 m
Max. angle de détection	10 m
Min.-max. durée de fonctionnement	10s-4min
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK07
Classe de protection	I
Indice de protection (IP)	IP44

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1	Poids du produit (emballage fourni)	0.71 kg
Poids du produit (sans emballage)	0.55 kg	Dimensions LxH (emballage compris)	18 cm x 14,5 cm x 22 cm
Dimensions LxH (sans emballage)	17 cm x 18,3 cm x 16,5 cm		

FOURNITURES LIVRÉS AVEC LE PRODUIT

Projecteur LED mural extérieur WS 2050 SP avec détecteur de mouvements, set de visserie (2x vis PWA4x35mm, 2 chevilles ø6x27mm)