



LASURE

SOLUTION EXTÉRIEURE PROTECTION DU BOIS

PROPRIÉTÉS

- Haut pouvoir nourrissant.
- Hydrofuge.
- Microporeuse, elle laisse le bois respirer.

DESCRIPTION

La LASURE est destinée à protéger et décorer durablement les bois extérieurs. Elle s'applique sur tous bois bruts neufs ou anciens. Sa formule est renforcée en agent anti-UV pour résister aux agressions du soleil et ne jaunit pas.

**FINITION**

Mat

FORMAT

6L

USAGE

Extérieur

Édité le 16/05/2022

**La garantie couvre contre l'écaillage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci est appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises, DURIEU S.A. fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse...).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille 1 classe 4a selon norme NFT36-005
Nature	Alkyde
Solvant	Eau
Densité à 25°C	1.00+/-0.05
Point éclair	Non classé inflammable
Supports d'application	Toute essence de bois préparé sauf iroko et red cedar
Teintes	Chêne clair, chêne doré et chêne foncé
Rendement	4 à 6 m ² par litre et par couche
Séchage	Sec au toucher : 1 heure - 2 ^{ème} couche : après 4 à 6 heures Avant remise en service : 24 à 48 heures.
Matériel d'application	Pinceau, brosse, rouleau poils court
Nettoyage des outils	Immédiatement à l'eau très savonneuse
Stockage	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 130g/l (2010). Ce produit contient max. 50g/l de COV

RECOMMANDATIONS

- Protéger les parties qui ne seront pas traitées.
- Produit prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
- Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large afin d'obtenir un mélange homogène.
- Appliquer par des températures comprises entre +10°C et 25°C sans humidité.
- Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (notamment en plein soleil), gelés ou en cas de risque de pluie.
- Appliquer sur un bois stabilisé déjà exposé aux intempéries depuis 6 mois minimum.
- Sur bois neufs, effectuer au préalable un léger égrenage au papier de verre grain 120 et dépoussiérer.
- Sur bois peints, remettre le bois à nu par décapage ou ponçage au papier de verre gros grain afin d'éliminer l'ancienne finition et dépoussiérer.
- Sur bois lasurés, si la lasure ne présente pas de défaut de cohésion (fissure, faïençage, écaillage, décollement), effectuer un léger égrenage et dépoussiérer. Sinon, remettre le bois à nu par décapage ou ponçage au papier de verre gros grain afin d'éliminer l'ancienne finition et dépoussiérer.
- Sur bois anciens bruts mais grisaillés, noircis ou tachés, nettoyer et poncer le bois si nécessaire (grain 100). Dépoussiérer.

APPLICATION

- La pose de l'ouvrage doit être conforme aux DTU en vigueur.
- Le support doit être brut, sain, propre et sec (3 jours après nettoyage ou pluie) et dépoussiéré.
- Supprimer les particules non adhérentes par grattage, ponçage ou brossage.
- S'applique généralement en 1 couche en rénovation sur une ancienne lasure.
- Sur bois brut, un minimum de 2 couches est nécessaire. Chaque couche supplémentaire renforce la teinte.
- Appliquer chaque couche de façon régulière en respectant la géométrie du support et le fil du bois.
- Pour un fini de meilleure qualité, effectuer un léger égrenage au papier de verre grain 240 puis dépoussiérer entre chaque couche.
- Pour éviter au maximum les taches et défauts dus aux coulures, préférer une application du haut vers le bas. Éliminer les coulures le plus rapidement possible.
- Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état de service, de l'absorption du support ainsi que du mode d'application.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Ne pas abandonner dans la nature.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 16/05/2022.**

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70