

Fiche technique ALLPROTECT by Landolt.com™ White

Situation: 05/2023

Description du produit

ALLPROTECT by Landolt.com™ White



ALLPROTECT™ White se compose de non-tissés résistants et d'une face arrière imperméable aux liquides et très adhésive. Il a été conçu pour protéger au mieux les surfaces vitrées contre les contraintes mécaniques et les liquides, tout en laissant passer la lumière (du jour). Il peut en outre être appliqué sur la plupart des surfaces lisses courantes*. Grâce à son fort pouvoir adhésif, il peut également être utilisé verticalement.

Spécification

Non tissé	Polyester/ Polypropylène
Film autocollant au dos	Film PE avec enduction Acrylic sensible à la pression
Poids surfacique (ISO 9073-1)	190 g/m ² (+/- 10 %)
Épaisseur (ISO 9073-2)	min. 1 mm
Couleur	blanc

Caractéristiques techniques

Résistance à la traction longitudinale/transversale (ISO 9073-3)	> 150 N/5 cm / > 100 N/5 cm
Résistance aux solvants/liquides	Notre produit a été testé avec succès en ce qui concerne la protection de la surface sous-jacente avec de l'eau, de l'huile de moteur, des lubrifiants, des nettoyants courants, du WD-40, de la méthyléthylcétone et d'autres liquides*.
Résistance aux UV	Jusqu'à 6 mois*.

Applications



ALLPROTECT™ White offre principalement une protection **temporaire pour les surfaces en verre**, mais il convient également à la plupart des autres surfaces lisses. Il a été conçu pour une application verticale. ALLPROTECT™ White est facile à découper. L'intissé est facile à nettoyer et réutilisable tant que tant que l'envers adhésif est intact et exempt de saleté et de poussière.

Stockage / Avant l'utilisation

ALLPROTECT™ White doit être stocké dans son emballage d'origine, au sec et à l'abri du gel. Évitez l'exposition directe aux rayons du soleil pendant le stockage. Nous recommandons une acclimatation à température ambiante avant l'utilisation.

Conseils d'application

La surface à protéger doit être propre, sèche et exempte de résidus (par ex. huiles, solvants, etc.) et de plastifiants. La force d'adhérence se développe en fonction de la surface de contact entre la face adhésive et le support; plus une surface est lisse, plus la force d'adhérence est élevée. Évitez les poches d'air entre la surface à protéger et le film adhésif en marouflant ALLPROTECT™ White lors de l'application et en exerçant une pression uniforme sur toute la surface. Cela permet également d'augmenter l'efficacité de l'adhésif.

La température ambiante idéale lors de l'application se situe entre 5 °C et 40 °C. Des températures plus basses peuvent réduire le pouvoir adhésif, tandis que des températures plus élevées peuvent entraîner un transfert indésirable de l'adhésif sur la surface protégée. Nous recommandons de protéger toute la surface de l'objet et, en cas d'utilisation à long terme, d'inspecter le produit et la surface sous-jacente toutes les 2 à 4 semaines (en fonction des conditions environnementales et de l'utilisation du produit). Pour l'enlever, il suffit de tirer sur le non-tissé de protection à partir d'un coin, si possible avec un angle de pelage de 180 ° par rapport à la surface. Nous déconseillons de retirer le produit de la surface à protéger si la température est inférieure à 5 °C.

Informations complémentaires sur le produit

ALLPROTECT™ White ne contient pas de composés organiques volatils (COV). ALLPROTECT™ White est respectueux de l'environnement en raison de son caractère réutilisable. Après utilisation, il peut être éliminé avec les déchets ménagers/résiduels en cas de salissures normales (par ex. restes de peinture et de plâtre).

(Informations importantes page 2)

* Instructions importantes pour l'utilisation du produit

De nombreuses circonstances indépendantes de la volonté de Landolt et connus de l'utilisateur peuvent influencer, dans le cas d'une utilisation spécifique, le bon fonctionnement du produit. Du fait du nombre important de cas de figures, nous conseillons un **essai de mise en oeuvre sur une surface réduite** dans les conditions de mise en oeuvre futures.

Ceci comprend l'efficacité de la surface adhésive et la tolérance de la surface traitée. Si le produit est utilisé sur des surfaces sensibles par ex. métal poli, nous conseillons des contrôles complémentaires avant et pendant l'utilisation. Si sur l'application de surfaces en verre ou en métal, il devait y avoir des résidus de colle, nous conseillons un nettoyeur à base d'Isopropanol ou d'extraits d'écorce de citron.

Par ailleurs, il faut savoir que le produit est imperméable à la vapeur et de ce fait ne peut que sous certaines conditions être appliqué sur une surface active par diffusion.

En plus, nous vous conseillons de tester au préalable la résistance aux solvants et aux liquides non mentionnés auparavant.

N'utilisez le produit que sur des véhicules, avions et autres modes de transport à l'arrêt.

Instructions importantes concernant la documentation technique

Les informations techniques, recommandations et autres données présentées ici sont basées sur nos propres tests et expériences, que nous considérons comme fiables, mais pour lesquelles nous ne pouvons assumer aucune garantie ni responsabilité. Les données présentées sont des valeurs moyennes obtenues dans nos laboratoires en référence aux normes mentionnées et auprès d'instituts externes. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications sans préavis.

Limitation de responsabilité / Garantie

Dans la mesure où Landolt n'a pas accordé d'autre garantie, Landolt garantit uniquement qu'ALLPROTECT™ White répond aux spécifications du produit au moment de l'expédition. En outre, Landolt n'assume aucune autre garantie ou obligation qui pourrait éventuellement résulter d'une procédure ou d'une application. Si le produit n'est pas conforme à cette garantie, Landolt a le choix entre le remplacement du produit ou le remboursement du prix d'achat.

Landolt n'est pas non plus responsable - quel qu'en soit le motif juridique - des pertes ou dommages qui pourraient éventuellement résulter directement ou indirectement de l'utilisation ou de la mise en oeuvre du produit.

Les litiges découlant des relations commerciales avec Landolt relèvent de la compétence des tribunaux ordinaires du lieu du siège de la société (CH 8752 Näfels). Le droit suisse est applicable.



Fritz Landolt AG
Bahnhofstrasse 35
8752 Näfels - Switzerland
+41 55 618 51 00

<https://www.landolt.com/fr/allprotect-by-landolt.com-white>