

Données techniques Glutogrund LF Durcisseur de Fonds

Produit

Glutogrund LF Durcisseur de Fonds



Le Glutogrund LF est un durcisseur de fonds pour les supports friables, farineux ou trop absorbants tels que enduits, béton, plaques de plâtre cartonnées etc.

Domaine d'application

Le Glutogrund LF est un liquide acrylique très pénétrante sans solvants et de très faible odeur pour réduire l'absorption des sols, murs et plafonds, pour améliorer l'adhérence des recouvrements et pour durcir les supports friables ou farineux à l'intérieur et l'extérieur.

Le Glutogrund LF Durcisseur de Fonds s'utilise pour traiter des supports tels que crépis de chaux, de ciment et de plâtre, grès, béton, ragréages, béton cellulaire, briques, tuiles, etc., mais aussi pour plaques de plâtre même cartonnées et de l'aggloméré de bois.

Le produit convient ainsi bien comme primaire que pour la fixation de la poussière de ponçage ou des résidus de badigeons. Il devient transparent en séchant et les supports traités restent microporeux.

Caractéristiques Descriptives

Générique	Liquide acrylique sans solvants
Matières premières	Dilution d'hydrosol acrylique, additifs, eau

Caractéristiques Techniques

Densité	1,0 g/cm ³ environ
PH	environ 7
Consommation	50 - 250 mml/m ² selon le support
Marquage émissions dans l'air intérieur	A+

Mode d'emploi

Le Glutogrund LF Durcisseur de Fonds est prêt à l'emploi et s'applique avec brosse ou pistolet airless.

Ne pas appliquer trop pour ne pas causer des traces luisantes ou bloquer le fond. Les supports très absorbants comme le béton cellulaire doivent être traités deux fois frais sur frais. Pour seulement réduire l'absorption des supports, diluer le Glutogrund LF Durcisseur de Fonds en proportion 1:1 avec de l'eau.

Le rendement du Glutogrund LF Durcisseur de Fonds dépend des caractéristiques du support et s'élève pour le traitement des plaques de plâtre cartonnées à 50 – 100 ml/m², pour enduits ainsi que crépis en plâtre, chaux ou ciment à 100 – 150 ml/m² et pour le béton cellulaire à 150 – 250 ml/m² pour une première application sans dilution. Laisser sécher les surfaces traitées 4 – 6 heures avant recouvrement.

Couvrir les endroits à ne pas traiter car il est difficile d'enlever les taches séchées. Ne pas utiliser comme primaire pour matières synthétiques, métaux et bois naturel. Enlever les éventuels surplus et taches fraîches avec un chiffon humide. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils tout de suite à l'eau.

Avantages

Sans solvants

Très bon pouvoir pénétrant

Devient transparent en séchant

Intérieur et extérieur

Rendement 1l pour environ 10m²

Conditionnement

Bidon	5-10 l
-------	--------

Les valeurs figurant sur ce tableau ont été obtenues dans nos laboratoires et dans des instituts d'essai externes. Elles peuvent différer très légèrement en raison des variations dans les appareils d'essai. Le droit de modifications sans préavis est réservé.