

Données techniques Sempasleeve® Bande

Produit

Sempasleeve® Bande



Sempasleeve Bande est un assemblage d'un non-tissé polyester enduit de mousse et enduit de latex SBR

Domaine d'application

Sempasleeve Bande permet de désolidariser tout le système Sempaphon Iso du plancher ou de la dalle support.

Caractéristiques Descriptives

Matériau	Polyester + mousse enduit de latex SBR
Couleur	Blanc crème

Caractéristiques Techniques

Epaisseur	5 mm +/- 0,2mm
Masse surfacique	1 kg/m ²
Absorption phonique sur la plage de fréquence audible	32%
Absorption phonique sur la plage de fréquence élevée	75%
Conductivité thermique λ	0,047 W/m ² .K
Résistance thermique R	0,106 m ² K/W

Avantages

Très bonne résistance à la compression

Très bonne résistance au sollicitation de flexion et elongation

Barrière efficace contre l'humidité

Conditionnement

Longueur	1,00 m
Largeur	0,05m
Conditionnement	A la demande

Stockage: A plat sous abri, sur une aire plane et rigide.

Les valeurs figurant sur ce tableau ont été obtenues dans nos laboratoires et dans des instituts d'essai externes. Elles peuvent différer très légèrement en raison des variations dans les appareils d'essai. Le droit de modifications sans préavis est réservé.