Meuleuse Ø 230 mm XGT

GA038GZ01

40 V Max Li-Ion - Produit seul

Meuleuse Ø 230 mm parfaite pour les travaux intensifs en continu

Interrupteur poignée sécurité (homme mort). AWS aux aspirateurs compatibles Bluetooth. Roulements à billes surdimensionnés pour résister à la puissance importante. Parfaite pour les travaux intensifs en continu. Anti retour kick-back. Système AFT. Frein électrique. Contrôle automatique de la vitesse. Moteur sans charbon. Démarrage progressif.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	40 V
Tension xgt	✓
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	6600 min^{-1}
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	230 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
AWS prêt	✓
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	98 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	90 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	7,5 m/s^2
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s^2
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,6 - 8,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	516 x 250 x 176

AVANTAGES PRODUITS

- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
- Démarrage progressif pour plus de sécurité d'utilisation.
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381733779

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

143486-6
Poignée Standard

782034-2
Clé

821841-9
Coffrets de transport et moulages

ACCESSOIRES OPTIONNELS

198900-7
Puce bluetooth