

SOR250 (MONOPHASE)

SCIE À ONGLET RADIALE • 255 MM



- Machine idéale pour les travaux de délignage et de mise à longueur du bois, ses dérivés et du plastique. Permet de réaliser des coupes d'équerre, des coupes biseautées et des coupes composées.
- Socle en fonte d'aluminium moulé sous pression, avec trous de fixation permettant d'installer la machine sur un piétement ou un établi. Table de sciage rotative en fonte d'aluminium, orientable de 47° à droite et à gauche. Indexation par gâchette aux angles les plus courants.
- Extensions de table pour les pièces de grandes dimensions.
- Presseur vertical à vis positionnable à droite ou à gauche de la lame.
- Tête de sciage inclinable de 48° à gauche et 2° à droite. Translation de la tête de sciage (coupe radiale) pour des capacités de coupes accrues, système de coulissement sur roulements à billes.
- Butée de profondeur de coupe réglable : possibilité de faire des rainures.
- Barre de maintien à l'arrière du socle pour une stabilité parfaite.
- Laser de visualisation de coupe alimenté par le secteur.
- Sortie d'aspiration Ø41 mm avec sac de récupération des sciures.
- Poignée et système de blocage de translation de la tête pour le transport.



Tête avec coulissement radial




Table indexée

GARANTIE	2
Puissance moteur (230V - 50HZ)	2000 W (charbons) - S6 (25%)
Encombrement (L x l x h)	720 x 985 x 560 mm
Vitesse de rotation	5000 T/min
Diamètre de la lame	255 mm
Alésage de la lame	30 mm
Inclinaison de la tête (à gauche et à droite)	48° gauche / 2° droite
Orientation de la table (gauche - droite)	47°
Indexation de la table (gauche - droite)	0° et 15°, 22,5°, 31,6°, 45°
Sortie d'aspiration (avec sac)	ø 41 mm
Translation de la tête	220 mm
Orientation de la table	Inclinaison de la tête
	Capacités de coupe / Kop Kantelbaarheid
0° 0°	305 x 75 mm
45° 0°	210 x 75 mm
0° 45°	305 x 36 mm
45° 45°	210 x 36 mm
Poids Net	14 kg
Référence pour pièces détachées	030600 (+ N° vue éclatée)
Gencod	3661589080950
Colisage (mm)	790 x 480 x 400 mm
Poids Brut	17 kg

FOURNITURES ET ACCESSOIRES

- La machine est livrée avec le presseur vertical, 1 lame carbure 40 dents, le sac de récupération des sciures, les rallonges de table, le laser, clés et notice d'utilisation.