

Tronçonneuse XGT®

UC012GZ01

40 cm - 40 V Max Li-Ion - Produit seul

Puissance équivalente à une machine thermique de 42cm3

Excellente efficacité de travail grâce à la communication numérique outil-batterie. WetGuard / IPX4 : Haute résistance à l'eau permet de faire fonctionner la machine même si elle est mouillée. Écrous captifs pour éviter la perte d'écrous lors du remplacement du guide ou de la chaîne.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|-----------------|
| Tension XGT | ✓ |
| Énergie | 40 V |
| Composant batterie | Li-ion |
| Puissance de sortie maximale | 1600 W |
| Réservoir d'huile de chaîne | 0,26 L |
| Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge) | 25,5 m/s |
| Vitesse de la chaîne à max. | 25,5 m/s |
| Longueur du guide | 400 mm (16") |
| Hauteur de chaîne | 3/8 / 0,325 " |
| Jauge de chaîne | 0,043 / 0,050 " |
| Jauge de chaîne | 1,1 / 1,3 mm |
| nombre de maillons | 56 / 64 |
| Niveau de puissance sonore (I_{wa}) | 102 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique (L_{pa}) | 94 dB(A) |
| Incertitude de bruit (facteur K) | 3 dB(A) |
| Poids net du produit | 4,5 kg |

Code EAN 0088381762847

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- Léger moins fatigant pour l'opérateur
- Grand orifice de remplissage avec regard pour faciliter l'apport d'huile et le contrôle du niveau
- fonction de coupure automatique de l'alimentation pour économiser les batteries et éviter les démarrages intempestifs
- WetGuard/ IPX4 : excellentes performances d'étanchéité



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

191G25-8

GUIDE TRONC 3/8" LP 40CM 56



191H12-3

CHAINE TRONC MAK 91PX 40CM



782023-7

Clés combinées



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

191H12-3

CHAINE TRONC MAK 91PX 40CM



1910U0-9

Huile de chaîne Biotop, 1L

