

POUTRE EN I SWELITE®

MEMBRURES ÉPICÉA + ÂME PANNEAU DÉRIVÉ DU BOIS

CARACTÉRISTIQUES

Membrures en Epicéa abouté C30 ou C18 (selon référence de poutre), rabotées 4 faces avec chanfreins
 Ame centrale de 10 mm en panneau OSB/3 ou P5

APPLICATIONS

Solives de plancher de moyenne portée
 Poutres de toit-terrasse
 Chevrons porteurs ou pannes pour toitures en pente
 Montants d'ossature pour murs (MOB / FOB / ITE)


PERFORMANCES

Usage en classe de service 1 et 2 au sens de l'Eurocode 5
 Marquage CE relatif à l'Evaluation Technique Européenne (ETA n° 12/0018)
 Document Technique d'Application (DTA n° 3.3/21-1040) en libre téléchargement sur le site du CSTB

SERVICES

Large choix de sections stockées
 Longueurs intermédiaires, jusqu'à 13,50 m
 Autres dimensions sur consultation
 Préservation Classe 2 sur demande
 Décolisage

PROFIL



DISPONIBILITÉS PRODUITS



âme OSB/3 âme P5

TYPE	CLASSE MECA.		LARG.	HAUT.
	MEM-BRURES	ÂME		
R	C18	P5	47 mm	200 mm
HL	C18	OSB/3	47 mm	360 mm
H	C30	P5	47 mm	240 mm 300 mm
HM	C30	OSB/3	60 mm	360 mm 220 mm
HI	C30	P5	70 mm	240 mm
				300 mm
				OSB/3
HB	C30	P5	97 mm	250 mm
				300 mm
				OSB/3
				450 mm

LE +

Des poutres légères et stables dimensionnellement, dont le profilé facilite la mise en œuvre.
 Un produit de structure intelligent et économe en matière.



LE CONSEIL DE L'EXPERT

Ce produit est idéal dans les différentes solutions constructives de bâtiments résidentiels, en rénovation ou en neuf.



1. Chevrons porteurs °L'invitation au voyage (Honfleur) / 2 et 3. Montants d'ossature / 4. Solives de plancher d'étage

