

CHEVRONS & LITEAUX

ÉPICÉA

CARACTÉRISTIQUES

Sciage fin calibré
Bois sec

APPLICATION

Toiture

PERFORMANCES


Classe mécanique C18 ou C24 pour les chevrons
Marquage CE NF EN 14081

SERVICE

Préservation sur demande jusqu'à la Classe 3.1

PROFILS

Chevron Liteaux



DISPONIBILITÉS PRODUITS



PRODUIT	ÉP.	LARG.	CLASSE MECA.
CHEVRON	50 mm	75 mm	C18 ou C24
		50 mm	
	63 mm	44 mm	
		75 mm	
LITEAU	13 mm	38 mm	-
	15 mm	38 mm	
		50 mm	
	18 mm	38 mm	
		50 mm	
	20 mm	32 mm	
		38 mm	
	22 mm	38 mm	
		27 mm	
	25 mm	32 mm	
		38 mm	
		50 mm	
	32 mm		
	38 mm		
	32 mm		
	38 mm		
	38 mm		
	50 mm		

LE +

Les chevrons et liteaux, bottelés, sont facilement manutentionnables sur chantier. En bois secs, les chevrons présentent une stabilité dimensionnelle optimale.



LE CONSEIL DE L'EXPERT

Les longueurs de 0,30 en 0,30 m permettent une meilleure optimisation des coupes et limitent ainsi la perte matière.

1 et 2. Chevrons / 3 et 4. Liteaux

CONFORMITÉS ET GARANTIES

