

# BOIS DE CHARPENTE

## ÉPICÉA

### CARACTÉRISTIQUE

Bois sec à 20 +/- 2%

### APPLICATION

Charpente traditionnelle

### PERFORMANCE


Classe mécanique C18 ou C24 selon NF EN 14081

### SERVICES

Séchage spécial à 12% sur demande

Préservation sur demande jusqu'à la Classe 3.1

### PROFIL



### DISPONIBILITÉS PRODUITS



PRODUIT	ÉP.	LARG.	CLASSE MECA.
PLANCHE / PLANCHETTE	25 mm	100 mm	C18 ou C24
		150 mm	
		200 mm	
		225 mm	
SOLIVE / SOLIVETTE	32 mm	100 mm	
		150 mm	
		175 mm	
		200 mm	
		225 mm	
BASTAING	50 mm	150 mm	
		200 mm	
		150 mm	
		175 mm	
		200 mm	
MADRIER	75 mm	200 mm	C24
		225 mm	
		250 mm	
POUTRE	75 mm	300 mm	
		250 mm	
		300 mm	

**LE +**

Résultat d'une croissance lente, l'Épicéa Scandinave offre de remarquables propriétés mécaniques. Les plus belles qualités sont choisies et séchées pour des ouvrages de charpente stables et qualitatifs.



### LE CONSEIL DE L'EXPERT

La norme NF EN 335 impose de préserver les bois en Classe 2 par trempage avant la pose.

1

1. Composants d'une charpente traditionnelle

### CONFORMITÉS ET GARANTIES

