

PARQUETS

SAPIN DU NORD

CARACTÉRISTIQUES

- Sans finition
- Surface rabotée
- Taux d'humidité : 12 % +/- 2%
- Rainage en bout

APPLICATION

- Sol

PERFORMANCES

- Réaction au feu : Cfl-s1
- Marquage CE NF EN 14342

SERVICE

- Conseils de pose détaillés page 211

PROFILS

- Jointif 2 faces
- 21 x 135 mm



- Grain d'orge 1 face
- 21 x 135 mm



LE
STYLE



Raboté




L'INDISPENSABLE

- Plinthe Sapin du Nord
- Surface rabotée
- Rainage en bout

- Bord droit
- 10 x 70 mm / 10 x 95 mm / 10 x 110 mm
- 13 x 70 mm / 13 x 95 mm / 13 x 110 mm



- Bord rond
- 10 x 70 mm / 10 x 95 mm



CONFORMITÉS ET GARANTIES



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

LE +

Bon rapport qualité-prix pour ce parquet massif solide et résistant.



LE CONSEIL DE L'EXPERT

Pensez à bien entreposer vos lames à plat, au moins 72h avant la pose dans le lieu de mise en œuvre pour les préparer à leurs conditions finales d'utilisation.

1 et 2. Grain d'orge